BTS 1140L3 Benzin-Trennschneider, Ø 400mm/16Zoll

Artikelnummer: 0610078

BTS 1140L3

Schneidstark, robust, produktiv

>> Dieser Trennschneider ist äußerst produktiv. Dafür sorgen die große Schnitttiefe und die bewährte Wacker Neuson'sL3-Technologie. Der BTS 1140L3 schneidet bei einem Scheibendurchmesser von 400mm bis zu 147mm tief und erweitert damit das Leistungsspektrum der Wacker Neuson'sTrennschneider nach oben. Mit seinem grafitbeschichteten Kolben ist er speziell im harten Baustelleneinsatz extrem langlebig. Kombiniert ergeben die hohe Schneidleistung und die hohe Haltbarkeit eines – eine äußerst hohe Produktivität. <<

Die Technik und ihre Plus-Punkte im Einzelnen

- Der L3-Kolben (Long Life Lubrication) ist mit einer speziellen Grafitbeschichtung versehen. Dadurch neigen Kolben und Zylinder auch im harten Dauereinsatz nicht zur Überhitzung. Zudem schützt er vor Schmutz und Mangelschmierung.
- Neues und anwenderfreundlicheres Konzept zur Luftfilterung: Die Strömungsrichtung der Luft verläuft so, dass der Staub vom Vorfilter automatisch durch die Gerätevibration abgeschüttelt wird. Zudem sorgt der neue, geölte Vorfilter für eine bessere Filtration.
- Robust und bedienerfreundlich: Das Starterseil ist silikonisiert und dadurch besser vor dem Abreißen geschützt.
- Schnelle Einsatzvorbereitung: Der Scheibenschutz kann einfach und stufenlos mit einem Handgriff verstellt werden.
- Effiziente Kraftübertragung: Der Multirippenriemen überträgt optimal die Leistung in das Material. Er ist zudem deutlich haltbarer als herkömmliche Keilriemen.

Beschreibung	Metrisch		Imperial	
Länge x Breite x Höhe (L x B x H) (ohne Führungswagen)	850 x 290 x 437	mm	33,5 x 11,4 x 17,2	in
Versandmaße (LxBxH)	745 x 300 x 485	mm	29,3 x 11,8 x 19,1	in
Gewicht	10,6	kg	23,4	lb
Transportgewicht (mit Verpackung)	12,4	kg	27,3	lb
Scheibendurchmesser	400	mm	16	in
Scheibenaufnahme	25,4	mm	1	in
Nenndrehzahl der Scheibe	3.750	1/min	3.750	rpm
Schnitttiefe max.	14,7	cm	5,8	in
Antriebsmotor	luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Benzinmotor			
Hubraum	81	cm^3	4,9	in^3
Max. Leistung (DIN-ISO 3046*)	4,5	kW	6,1	hp
Kraftstofftyp	Benzin-Ölgemisch 50 : 1		Benzin-Ölgemisch 50 : 1	
Kraftstoffverbrauch	3,0	l/h	3,2	US qt/h
Tankinhalt	1,1	l	1,2	US qt
Kraftübertragung	vom Motor über Fliehkraftkupplung und Multirippenriemen auf Trennscheibe			

Lieferumfang - BTS 1140L3

inkl. integriertes Wasserkit, Werkzeugsatz, Betriebsanleitung und Ersatzteilhandbuch

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite und in der jeweils aktuellen Preisliste.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

erstellt am Freitag, 19. März 2010